

19.11.2018

| Toimenpide / työvaihe            | Tuotteet                                 | Tarkenne   |
|----------------------------------|--|--|
| <b>Raudoitteiden suojaaminen</b> | Finnseco Tartuntalaasti                  | Sisältää korroosioinhibiittorin.   |
| <b>Valulaasti</b>                | Finnseco Valulaasti                      | Raekoko max. 3,0 mm.<br>Valut 50 mm asti ilman raudoitusta.  |
|                                  | Finnseco Pikavalulaasti                  | SILKO-hyväksyntä.<br>Raekoko max. 3,0 mm.<br>Valut 50 mm asti ilman raudoitusta.                               |
|                                  | Finnseco Ruiskulaasti                    | SILKO-hyväksyntä.<br>Raekoko max. 3,0 mm.<br>Pumpattava korjauslaasti.   |
| <b>Tartuntalaasti</b>            | Finnseco Tartuntalaasti                  | Sisältää korroosioinhibiittorin.   |
| <b>Paikkauslaasti</b>            | Finnseco KL+ -korjauslaasti              | Paikkaukset 0-50 mm, kolojen täyttö 100 mm. Soveltuu myös ylitasoitukseen.<br>Sisältää korroosioinhibiittorin. |
|                                  | Finnseco KL6 -hienokorjauslaasti         | Paikkaukset 1-10 mm, kolojen täyttö 20 mm.   |
|                                  | Finnseco KL30 -karkeakorjauslaasti       | Paikkaukset 6-30 mm, kolojen täyttö 50 mm.   |
|                                  | Finnseco KL50 -karkeakorjauslaasti       | SILKO-hyväksyntä.<br>Paikkaukset 5-20 mm, kolojen täyttö 50 mm.  |
| <b>Tasoiuslaasti</b>             | Finnseco Polytop pinnoituslaasti, harmaa | SILKO-hyväksyntä.  |
|                                  | Finnseco Pikatasoite                     | Erityisesti lattioiden nopeaan tasoitukseen.   |
|                                  | Finnseco Ylitasoiuslaasti                | Hitaasti sitoutuva tasoiuslaasti.  |
| <b>Maalaus</b>                   | Finngard 150 -suojamaali                 | SILKO-hyväksyntä.<br>Hidastaa betonin karbonatisoitumista.   |
|                                  | Finngard 500 -suojapinnoite              | SILKO-hyväksyntä.<br>Hidastaa betonin karbonatisoitumista.<br>Maalimainen pinnoite.<br>Raekoko max. 0,5 mm.    |
|                                  | Finngard Clean -julkisivumaali           | Superhydrofobinen silikonihartsimaali  |
|                                  | Finngard Silikonihartsimaali             | Silikonihartsimaali.   |
|                                  | Finngard HybriSil -julkisivumaali        | Puhtaana pysyvä julkisivumaali.  |
| <b>Pinnoitus</b>                 | Finngard Clean 1,5 -julkisivupinnoite    | Raekoko max. 1,5 mm  |
|                                  | Finngard Clean 3,0 -julkisivupinnoite    | Raekoko max. 3,0 mm  |
|                                  | Finngard Piirtopinnoite                  | Raekoko max. 2,0 mm  |
|                                  | Finngard Silikonihartsipinnoite 1,5      | Raekoko max. 1,5 mm  |
|                                  | Finngard Silikonihartsipinnoite 3,0      | Raekoko max. 3,0 mm  |
|                                  | Finnseco S -sementtipinnoite             | Raekoko max. 0,5 mm.   |
|                                  | Finnseco KS -kalkkisementtipinnoite      | Raekoko max. 0,7 mm.   |
| <b>Impregnointi</b>              | Alfagel 400 suojageeli                   | SILKO-hyväksyntä.<br>Vesiohenteinen.   |
|                                  | Alfasil suoja-aine                       | Liuteohenteinen.   |
|                                  | Alfablock -suoja-aine                    | Vesiohenteinen.  |