

Toimenpide / työvaihe	Tuotteet	Tarkenne
Alusta oikaisu / tasoitus / paikkaus	Finnseco korjaus- ja rappauslaastit	Alustan vaatimusten mukaisesti.
Rankarakenne (metalli tai puu)	Finngard Rankanauha	Nauha metallirangan ja rappauslevyn väliin. Paksuus 3 mm, leveydet 50 mm ja 95 mm. Rullassa 25 m.
Käytettävät lämmöneristeet	ISOVER FACADE	Tuulensuojaeriste
	PAROC Cortex One	Tuulensuojaeriste
	Rockwool Super VENTI-BATTS	Tuulensuojaeriste
Rappauslevy	Cembrit PermaBase	
	Cembrit PermaBase Flex	Kaartuville pinnoille.
	Knauf Aquapanel	
Levyn kiinnitys rankaan	Finngard Levyruuvi alumiinirangalle	AISI 304 4,2 x 32 mm, porakärki
	Finngard Levyruuvi teräsringalle	AISI 410 4,2 x 32 mm, porakärki
	Finngard Levyruuvi puurangalle	AISI 304 4,2 x 32 mm
Profiilit levyille	Finngard Reunaprofiili	2,5 m
	Finngard Yläprofiili	2,5 m
	Finngard Tuuletusprofiili	25 mm x 25 mm x 2,5 m
		90 mm x 30 mm x 2,5 m
Liikuntasaumät / liittymät	Finngard Liikuntasaumaprofiili	Sivujen leveydet 100 mm x 100 mm x 3 m.
	Finngard Paisuva tiivistysnauha	Tiivistenauha 3-9 mm saumoihin, nauhan lev. 15 mm, paisuttuaan 10 mm paksu, rullassa 10 m.
Aukkojen verkotus	Finngard Lasikuituverkko	Kulmien verkkovahvikkeet >300x400 mm
	Finngard LPS-pielilevy EPS	Paksuus 15 mm, leveys 150 mm, pituus 1,5 m
		Paksuus 15 mm, leveys 150 mm, pituus 2,2 m
		Paksuus 15 mm, leveys 200 mm, pituus 2,7 m
	Finngard LPS-pielilevy Villa	Paksuus 25 mm, leveys 150 mm, pituus 1,6 m
		Paksuus 25 mm, leveys 150 mm, pituus 2,3 m
		Paksuus 25 mm, leveys 200 mm, pituus 2,7 m
	Finngard ADL-profiili	LPS-pielilevyn vastakappale. Pituus 1,5 m ja 2,3 m
	Finngard Rollfix taitettava kulmaprofiili	Sivujen leveydet 100 mm x 100 mm
	Finngard Kulmaprofiili	Sivujen leveydet 100 mm x 150 mm
	Finngard Kulmaprofiili rappausohjuri	Sivujen leveydet 100 x 150 mm, 6 mm rappausohjuri
Finngard Kulmaprofiili vedenhajaimella	Pituus 2,5 m	
Finngard Ikkunaprofiili verkolla	Pituus 2,6 m	
Verkotus	Finngard Lasikuituverkko	145 g/m ² , silmäkoko 4 mm x 4 mm, 1,1 m leveä Rullan pituus 50 m.
Rappaus	Finnseco Kuitulaasti	1,6 kg/m ² /mm
Pohjamaalaus	Finngard Clean -julkisivumaali	Superhydrofobinen silikonihartsimaali
	Finngard Silikonihartsimaali	Silikonihartsimaali
Pinnoitus	Finngard Clean 1,5 -julkisivupinnoite	Raekoko max. 1,5 mm
	Finngard Clean 3,0 -julkisivupinnoite	Raekoko max. 3,0 mm
	Finngard Piirtopinnoite	Raekoko max. 2,0 mm
	Finngard Silikonihartsipinnoite 1,5	Raekoko max. 1,5 mm
	Finngard Silikonihartsipinnoite 3,0	Raekoko max. 3,0 mm