

Toimenpide / työvaihe	Tuotteet	Tarkenne
Alusta oikaisu / tasoitus /paikkaus	Finnseco korjaus- ja rappauslaastit	Alustalle asetettujen vaatimusten mukaisesti.
Käytettävät lämmöneristeet	Thermisol EPS 60 S seinä Thermisol Platina Rappari	
Listoitus / sokkeliprofiili	Finngard Sokkeliprofiili	Alumiini 40 mm - 220 mm
	Finngard Säädetty sokkeliprofiili	Alumiini 200-300 mm
	Finngard Sokkeliprofiilin ohjuri	Päältaasennettava 6 mm rappausohjuri verkolla.
	Finngard Sokkelin liitospala	1,15 m
	Finngard Korokepala	Paksuus 3 mm ja 5 mm.
Eristelevyjen liimaus / liimalaasti	Finnseco Kuitulaasti	1,6 kg/m ² /mm
	Finnseco Liimalaasti	n. 4-5 kg/m ²
	Finnseco Liimalaasti Talvi	n. 4-5 kg/m ² Eristelevyjen liimalaastina lämpötila-alueella +5° – -10°C.
Kiinnitystulpat	Finngard STR U 2G kiinnike	8/60 x 115 mm - 8/60 x 335 mm
	Finngard STR H kiinnike	60 x 80 mm - 60 x 220 mm
	Finngard STR H A2 kiinnike	60 x 80 mm - 60 x 220 mm
	Finngard H1 eco kiinnike	8/60 x 95 - 8/60 x 295 mm
Peitelevyt	Finngard STR eristekiekkko EPS valkoinen	Käytetään Finngard STR 2G kiinnikkeen uppoasennuksessa
	Finngard STR eristekiekkko EPS harmaa	Käytetään Finngard STR 2G kiinnikkeen uppoasennuksessa
	Finngard STR eristetappi EPS	Käytetään Finngard STR U 2G, H ja H A2 kiinnikkeen pinta-asennuksessa.
Liikuntasauamat / liittymät	Finngard Liikuntasauamaprofiili	Sivujen leveydet 100 mm x 100 mm x 3 m.
	Finngard Paisuva tiivistenauha	Tiivistenauha 3-9 mm saumoihin, nauhan lev. 15 mm, paisuttuaan 10 mm paksu, rullassa 10 m.
Kulmien ja aukkojen verkotus	Finngard Lasikuituverkko	Kulmien verkkovahvikkeet >300x400 mm
	Finngard LPS-pielilevy EPS	Paksuus 15 mm, leveys 150 mm, pituus 1,5 m
		Paksuus 15 mm, leveys 150 mm, pituus 2,2 m
		Paksuus 15 mm, leveys 200 mm, pituus 2,7 m
	Finngard LPS-pielilevy Villa	Paksuus 25 mm, leveys 150 mm, pituus 1,6 m
		Paksuus 25 mm, leveys 150 mm, pituus 2,3 m
		Paksuus 25 mm, leveys 200 mm, pituus 2,7 m
	Finngard ADL-profiili	LPS-pielilevyn vastakappale. Pituus 1,5 m ja 2,3 m
	Finngard Densoflex	290 ml
	Finngard Saumavaahto	750 ml
	Finngard Rollfix taitettava kulmaprofiili	Sivujen leveydet 100 mm x 100 mm
	Finngard Kulmaprofiili	100 x 150 mm
Finngard Kulmaprofiili rappausohjuri	100 x 150 mm, 6 mm rappausohjuri	
Finngard Kulmaprofiili vedenohjaimella	Pituus 2,5 m	
Finngard Ikkunaprofiili verkolla	Pituus 2,6 m	
Verkotus	Finngard Lasikuituverkko	145 g/m ² , silmäkoko 4 mm x 4 mm, 1,1 m leveä Rullan pituus 50 m.
Rappaus	Finnseco Kuitulaasti	1,6 kg/m ² /mm
Pohjamaalaus	Finngard Clean -julkisivumaali	Superhydrofobinen silikonihartsimaali
	Finngard Silikonihartsimaali	Silikonihartsimaali
Pinnoitus	Finngard Clean 1,5 -julkisivupinnoite	Raekoko max. 1,5 mm
	Finngard Celan 3,0 -julkisivupinnoite	Raekoko max. 3,0 mm
	Finngard Piirtopinnoite	Raekoko max. 2,0 mm
	Finngard Silikonihartsipinnoite 1,5	Raekoko max. 1,5 mm
	Finngard Silikonihartsipinnoite 3,0	Raekoko max. 3,0 mm