



| Toimenpide / työvaihe | Tuotteet | Tarkenne |
|--|---|--|
| Alusta oikaisu / tasoitus / paikkaus | Finnseco korjaus- ja rappauslaastit | Alustalle asetettujen vaatimusten mukaisesti. |
| Käytettävät lämmöneristeet | Paroc Linio 15 | |
| | Rockwool Facade Batts | |
| | Isover FS30, Isover FL | |
| Listoitus / sokkeliprofiili | Finngard Sokkeliprofiili | Alumiini 40 mm - 220 mm |
| | Finngard Säädetty sokkeliprofiili | Alumiini 200-300 mm |
| | Finngard Sokkeliprofiilin ohjurilista | Päättäasennettava 6 mm rappausohjuri verkolla. |
| | Finngard Sokkelin liitospala | 1,15 m |
| | Finngard Korokepala | Paksuus 3 mm ja 5 mm. |
| Eristelevyjen liimaus / liimalaasti | Finnseco Kuitulaasti | 1,6 kg/m ² /mm |
| | Finnseco Liimalaasti | n. 4-5 kg/m ² |
| | Finnseco Liimalaasti Talvi | n. 4-5 kg/m ² Eristelevyjen liimalaastina lämpötila-alueella +5° – -10°C. |
| Kiinnitystulpat | Finngard STR U 2G kiinnike | 8/60 x 115 mm - 8/60 x 335 mm |
| | Finngard STR H kiinnike | 60 x 80 mm - 60 x 220 mm |
| | Finngard STR H A2 kiinnike | 60 x 80 mm - 60 x 220 mm |
| | Finngard H1 eco kiinnike | 8/60 x 95 - 8/60 x 295 mm |
| Peitelevyt | Finngard STR eristekiekkö mineraalivilla | Käytetään Finngard STR 2G kiinnikkeen uppoasennuksessa |
| | Finngard STR eristetappi EPS | Käytetään Finngard STR U 2G, H ja H A2 kiinnikkeen pinta-asennuksessa. |
| Eristeiden suojaus | Hyrdosolipohjuste | Käytetään, kun eriste on pinnoittamatta yli 2 viikkoa. |
| Liikuntasamat / liittymät | Finngard Liikuntasaumaprofiili | Sivujen leveydet 100 mm x 100 mm x 3 m. |
| | Finngard Paisuva tiivistenauha | Tiivistenauha 3-9 mm saumoihin, nauhan lev. 15 mm, paisuttuaan 10 mm paksu, rullassa 10 m. |
| Kulmien ja aukkojen verkotus | Finngard Lasikuituverkko | Kulmien verkkovahvikkeet >300x400 mm |
| | Finngard LPS-pielilevy EPS | Paksuus 15 mm, leveys 150 mm, pituus 1,5 m |
| | | Paksuus 15 mm, leveys 150 mm, pituus 2,2 m |
| | | Paksuus 15 mm, leveys 200 mm, pituus 2,7 m |
| | Finngard LPS-pielilevy Villa | Paksuus 25 mm, leveys 150 mm, pituus 1,6 m |
| | | Paksuus 25 mm, leveys 150 mm, pituus 2,3 m |
| | | Paksuus 25 mm, leveys 200 mm, pituus 2,7 m |
| | Finngard ADL-profiili | LPS-pielilevyn vastakappale. Pituus 1,5 m ja 2,3 m |
| | Finngard Densoflex | 290 ml |
| | Finngard Saumavaahto | 750 ml |
| | Finngard Rollfix taitettava kulmaprofiili | Sivujen leveydet 100 mm x 100 mm |
| | Finngard Kulmaprofiili | 100 x 150 mm |
| | Finngard Kulmaprofiili rappausohjurilla | 100 x 150 mm, 6 mm rappausohjuri |
| Finngard Kulmaprofiili vedenohjaimella | Pituus 2,5 m | |
| Finngard Ikkunaprofiili verkolla | Pituus 2,6 m | |
| Verkotus | Finngard Lasikuituverkko | 145 g/m ² , silmäkoko 4 mm x 4 mm, 1,1 m leveä Rullan pituus 50 m. |
| Rappaus | Finnseco Kuitulaasti | 1,6 kg/m ² /mm |
| Pohjamaalaus | Finngard Clean -julkisivumaali | Superhydrofobinen silikonihartsimaali |
| | Finngard Silikonihartsimaali | Silikonihartsimaali |
| Pinnoitus | Finngard Clean 1,5 -julkisivupinnoite | Raekoko max. 1,5 mm |
| | Finngard Clean 3,0 -julkisivupinnoite | Raekoko max. 3,0 mm |
| | Finngard Piirtopinnoite | Raekoko max. 2,0 mm |
| | Finngard Silikonihartsipinnoite 1,5 | Raekoko max. 1,5 mm |
| | Finngard Silikonihartsipinnoite 3,0 | Raekoko max. 3,0 mm |