



Toimenpide / työvaihe	Tuotteet	Tarkenne
Alusta oikaisu / tasoitus / paikkaus	Finnseco korjaus- ja rappauslaastit	Alustalle asetettujen vaatimusten mukaisesti.
Käytettävät lämmöneristeet	Paroc Fatio Plus	
	Rockwool Facade 1	
	Isover FS5+	
Listoitus / sokkeliprofiili / ikkunapellit	Peltiprofiilit	Mallidetaljien mukaan.
Eristelevyjen ja rappauksen mekaaninen kiinnitys	Finngard PREK kiinnikepaketti	Paksurappauskiinnike RST
	Finngard Betoniruuvi	Betoniruuvi 8x50 RST
	Finngard Heilurihaka	Ø 4 mm RST, heilurihaan pituus eristepaksuuden mukaan
	Finngard Villakiinnike	Muovinen kiinnike eristeen tukemiseen rakennetta vasten
	Finngard Lukituslevy	32x60 RST, sisäpinta muovipinnoitettu
Verkotus	Finngard Teräsverkko 1,5 m x 25 m	Sinkitty teräsverkko, silmäkoko 19 mm, langan paksuus 1,0 mm. Muut koot 1,0 m ja 0,5 m.
Kulmien ja aukkojen verkotus	Finngard Teräsverkko 1,5 m x 25 m	Kulmien verkkovahvikkeet ≥250x500 mm
Liikuntasaumat	Pystysuora liikuntasauha	Katso mallidetaljit.
	Vaakasuora liikuntasauha	Katso mallidetaljit.
Pohjarappaus	Finnseco Paksurappauslaasti	1,9 kg/m ² /mm
Täyttörappaus	Finnseco Paksurappauslaasti	1,9 kg/m ² /mm
Pintarappaus (mikäli halutaan sileä maalattu pinta)	Finnseco Paksurappauslaasti Hieno 0,6	1,9 kg/m ² /mm
	Finnseco Paksurappauslaasti Hieno 1,2	1,9 kg/m ² /mm
Pohjamaalaus	Finngard Clean -julkisivumaali	Superhydrofobinen silikonihartsimaali
	Finngard Silikonihartsimaali	Silikonihartsimaali
Pinnoitus	Finngard Clean 1,5 -julkisivupinnoite	Raekoko max. 1,5 mm
	Finngard Clean 3,0 -julkisivupinnoite	Raekoko max. 3,0 mm
	Finngard Piirtopinnoite	Raekoko max. 2,0 mm
	Finngard Silikonihartsipinnoite 1,5	Raekoko max. 1,5 mm
	Finngard Silikonihartsipinnoite 3,0	Raekoko max. 3,0 mm