

12.3.2020

Toimenpide / työvaihe	Tuotteet	Tarkenne
Alusta oikaisu / tasoitus / paikkaus	Finnseco korjaus- ja rappauslaastit	Alustalle asetettujen vaatimusten mukaisesti.
Verkotus	Finngard Teräsverkko 1,5 m x 25 m	Sinkitty teräsverkko, silmäkoko 19 mm, langan paksuus 1,0 mm. Muut koot 1,0 m ja 0,5 m.
Kulmien ja aukkojen verkotus	Finngard Teräsverkko 1,5 m x 25 m	Kulmien verkkovahvikkeet $\geq 250 \times 500$ mm
Kiinnikkeet	Finngard Vario-Plus 6/60 kiinnike	Teräsverkon kiinnike. Verkon etäisyys alustasta 6 mm.
	Finngard Vario-Plus 13/100 kiinnike	Teräsverkon kiinnike. Verkon etäisyys alustasta 13 mm.
Pohjarappaus	Finnseco Paksurappauslaasti	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm
Täyttörappaus	Finnseco Paksurappauslaasti	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm
Pintarappaus (mikäli halutaan sileä maalattu pinta)	Finnseco Paksurappauslaasti Hieno 0,6	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm
	Finnseco Paksurappauslaasti Hieno 1,2	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm
Pohjamaalaus	Finngard Clean -julkisivumaali	Superhydrofobinen silikoniartsimaali
	Finngard Silikoniartsimaali	Silikoniartsimaali
Pinnoitus	Finngard Clean 1,5 -julkisivupinnoite	Raekoko max. 1,5 mm
	Finngard Clean 3,0 -julkisivupinnoite	Raekoko max. 3,0 mm
	Finngard Piirtopinnoite	Raekoko max. 2,0 mm
	Finngard Silikoniartsipinnoite 1,5	Raekoko max. 1,5 mm
	Finngard Silikoniartsipinnoite 3,0	Raekoko max. 3,0 mm