



TIKKURILA

PROFESSIONAL



Pesu- ja hoito- ohje Temafloor- lattiapinnoille

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.

Temafloor-lattiapintojen

PESU- JA HOITO-OHJE

Temafloor-betonilattiapinnoitteet, kuten epoksi- ja polyuretaani-pinnoitteet, kovettuvat lopulliseen kovuuteensa yleensä viikon kuluessa hyvissä kuivumisolosuhteissa. Akryylipinnoitteet saavuttavat lopullisen kovuutensa jo vuorokauden kuluttua.

Alhaisemmissa lämpötiloissa kuivuminen hidastuu ja tuote saattaa olla vesiherkkä ensimmäisten kuivumisvuorokausien aikana. Tämän vuoksi pinnoitettua pintaa EI SAA pestä ennen kuin pinnoite on saavuttanut lopullisen kovuutensa.

Temafloor-pinnoitteilla käsitelty lattia voidaan pestä tavanomaisilla, neutraaleilla tai emäksisillä puhdistusaineilla.

- Käsimenetelmät: moppi- tai kuivainpyyhin.
- Konemenetelmät: yhdistelmäkone, johon liitetään keskikarkea harja tai laikka (punainen).

LATTIOIDEN PUHDISTUS

Käyttöönottosiivous

Imuroi irtolika lattialta. Poista rakennuspöly pinnoilta happamalla Kiilto Kasper – liuoksella. Annostus 2 ml/1 l vettä. Pese lattia Kiilto Vieno yleispuhdistusaineella (5ml/1l vettä). Käytä pesussa lattianhoitokonetta tai yhdistelmäkoneita epäsuoralla menetelmällä sekä sileille pinnoille punaista laikkaa ja karkeille pinnoille keskikarkeaa harjaa.

Sileiden Cozy Floor lattioiden suojaus hoitoaineella

Käyttöönottosiivouksen jälkeen levitä puhtaalle ja kuivalle pinnalle Kiilto Caretop hoitoaine sellaisenaan. Hoitoaineen käyttö helpottaa ylläpitosiivousta ja suojaa lattiapintaa.

Ylläpitosiivous - Sileät pinnat

Sileiden pintojen päivittäisessä puhdistuksessa voidaan käyttää moppi tai yhdistelmäkoneita, jossa on punainen laikka tai keskikarkea harja. Puhdistusaineeksi soveltuu heikosti emäksinen yleispuhdistusaine Kiilto Vieno (valmistaja: KiiltoClean Oy). Hoitoainetta voidaan käyttää säännöllisesti yleispuhdistusaineen rinnalla. Puhdistushoidolla estetään lian tarttumisen pintaan ja ylläpitosiivous helpottuu. Hoitoaineena Kiilto Caretop puhdistus-hoitoannostuksella.

Ylläpitosiivous - Karkeat pinnat

Karkeiden pintojen päivittäisessä puhdistuksessa tulee käyttää yhdistelmäkoneita, johon kiinnitetään keskikarkea harja. Pesuaineena voidaan käyttää heikosti emäksisiä pesuaineita esim. Kiilto Vieno tai likaisemmille pinnoille emäksinen Kiilto C4 Max (valmistaja: KiiltoClean Oy).

Perussiivous - Sileät pinnat

Sileiden pintojen perussiivoukseen soveltuu yhdistelmäkone, johon on kiinnitetty punainen laikka. Pesuaineena tulee käyttää emäksisiä pesuaineita esim. Kiilto Sartek 2 tai Kiilto C4 Max (valmistaja: KiiltoClean Oy).

Perussiivous - Karkeat pinnat

Karkeiden pintojen perussiivoukseen soveltuu yhdistelmäkone, johon on kiinnitetty keskikarkea harja. Pesuaineena tulee käyttää emäksisiä pesuaineita esim. Kiilto Sartek 2 tai Kiilto C4 Max (valmistaja: KiiltoClean Oy).

SILEIDEN LATTIOIDEN VAHAUS

Vanhan vahan poisto

Ennen uutta vahausta on vanha vaha poistettava lattialta. Vahanpoisto onnistuu parhaiten käyttämällä lattianhoitokonetta, johon on kiinnitetty sininen laikka, sekä vesi-imuria. Vahanpoistossa kannattaa käyttää tarkoitukseen suunniteltuja vahanpoistoaineita esim. Kiilto Remo Green (valmistaja: KiiltoClean Oy). Lopuksi lattia kosteapyyhitään tai huuhdellaan huolellisesti, jotta mahdolliset jäämät saadaan poistetuksi.

Vahaus

Vahaus suoritetaan vahaukseen soveltuvalla puhtaalla ja kostutetulla vahausmopilla. Vaha levitetään tasaisesti puhtaalle ja kuivalle lattialle. Jos vaha levitetään kaksi kerrosta, annetaan vahan kuivua kunnolla vahauskertojen välissä, vähintään 30 min. Vahana voidaan käyttää esim. Kiilto Silk Matta lattiavahaa (valmistaja: KiiltoClean Oy).

Lisätietoja www.kiilto.fi