

SUORITUSTASOILMOITUS

Finnseco Paksurappauslaasti

Nro TIK-1630-5019

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-1630-5019 Finnseco Paksurappauslaasti**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Yleislaasti rappaukseen (GP) & Verkotus- ja tasoituslaasti ulkokäytössä**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 4**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 998-1:2010**
6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Kuivatiheys	NPD	EN 998-1:2010
Puristuslujuus	CS III	
Tartunta	≥ 0,15 N/mm ² betoni (murtokuvio B)	
Tartunta säärasitusytklien jälkeen	NPD	
Kapillaarinen vedenimukyky	W 0	
Veden tunkeutuma kapillaarisen vedenimukykytestin jälkeen	NPD	
Vedenläpäisevyys säärasitusytklien jälkeen	NPD	
Vesihöyryn läpäisykerroin, μ	15/35	
Lämmönjohtavuusarvojen λ _{10,dry,mat} -arvojen keskiarvo	≤ 0,67 W/mK (P=50%) ≤ 0,76 W/mK (P=90%) (taulukkoarvo EN 1745 mukaan)	
Palokäyttäytyminen	A 1	
Pitkäaikaiskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Leif Wirtanen

Vantaalla 17.2.2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif Wirtanen', with a large, stylized flourish at the end.