

SUORITUSTASOILMOITUS

Finnseco Pikavalulaasti

Nro TIK-1630-5014

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-1630-5014 Finnseco Pikavalulaasti**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Rakenteellinen korjaus. Luokka R4. Korjausperiaate 4, korjausmenetelmä 4.4**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 2+**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 1504-3:2006**

Ilmoitettu laitos: **Inspecta Sertifiointi Oy**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	Luokka R4	EN 1504-3:2006
Kloridi-ionipitoisuus	$\leq 0,05 \%$	
Tartunta	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Estetty kutistuminen/laajeneminen	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Karbonatisoitumiskestävyys	hyväksytty ¹⁾	
Lämpöyhteensopivuus	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Kimmokerroin	$\geq 20 \text{ kN/mm}^2$	
Luisumisvastus	NPD	
Lämpölaajenemiskerroin	NPD	
Kapilaarinen imeytyminen	$\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Palokäyttäytyminen	A 1	
Vaaralliset aineet	NPD	

¹⁾ Kun tuote pinnoitetaan SFS-EN 1504-2, periaatteen 1.3, mukaisella betonipinnan suojausaineella.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Leif Wirtanen

Vantaalla 12.2.2016

