

## SUORITUSTASOILMOITUS

### Finnseco Polytop harmaa -pinnoituslaasti

Nro TIK-1630-5004

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-1630-5004 Finnseco Polytop harmaa**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Rakenteellinen korjaus. Luokka R3. Korjausperiaate 3, korjausmenetelmät 3.1 ja 3.3**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 2+**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 1504-3:2006**

Ilmoitettu laitos: **Inspecta Sertifiointi Oy**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Puristuslujuus	Luokka R3	EN 1504-3:2006
Kloridi-ionipitoisuus	≤ 0,05 %	
Tartunta	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Estetty kutistuminen/laajeneminen	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Karbonatisoitumiskestävyys	hyväksytty <sup>1)</sup>	
Lämpöyhteensopivuus / jäädytys-sulatuskestävyys suolarasituksessa	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Kimmokerroin	≥ 15 kN/mm <sup>2</sup>	
Luisumisvastus	NPD	
Lämpölaajenemiskerroin	NPD	
Kapilaarinen imeytyminen	NPD	
Palokäyttäytyminen	F (NPD)	
Vaaralliset aineet	NPD	

<sup>1)</sup> Kun tuote pinnoitetaan SFS-EN 1504-2, periaatteen 1.3, mukaisella betonipinnan suojausaineella.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Leif Wirtanen

Vantaalla 27.5.2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif Wirtanen', with a large circular flourish at the end.