

## SUORITUSTASOILMOITUS

### Finnseco S -sementtipinnoite

Nro TIK-1630-5008

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-1630-5008 Finnseco S**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Yleislaasti rappaukseen (GP)**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 4**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 998-1:2010**
6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Kuivatiheys	NPD	EN 998-1:2010
Puristuslujuus	CS IV	
Tartunta	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> betoni (murtokuvio B)	
Tartunta säärasitusyökkien jälkeen	NPD	
Kapillaarinen vedenimukyky	W 1	
Veden tunkeutuma kapillaarisen vedenimukykytestin jälkeen	NPD	
Vedenläpäisevyys säärasitusyökkien jälkeen	NPD	
Vesihöyryn läpäisykerroin, $\mu$	≤ 30	
Lämmönjohtavuusarvojen $\lambda_{10,dry,mat}$ arvojen keskiarvo	NPD	
Palokäyttäytyminen	F (NPD)	
Pitkäaikaiskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Leif Wirtanen

Vantaalla 17.6.2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif Wirtanen', with a large circular flourish at the end.