



TIKKURILA

# LAITURIPESU

LAITUREIDEN HUOLTO- JA ESIKÄSITTELYPESUUN

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>TYYPPI</b>        | Laitureiden huolto- ja esikäsittelypesuun. |
| <b>KÄYTTÖKOHTEET</b> | Laiturit.                                  |
| <b>SOVELTUVUUS</b>   | Puupinnat.                                 |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 28.05.2020

## LAITURIPESU

### TEKNISET TIEDOT

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Maalaustuoteryhmä 2012</b> | 012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön, 016 Huoltopesuaineet |
| <b>Pakkaukset</b>             | 1 l   |
| <b>Ohenne</b>                 | Vesi  |
| <b>pH-arvo</b>                | käyttöliuoksen pH 10,5  |
| <b>Tiheys (kg/l)</b>          | 1,0 kg/l, ISO 2811  |
| <b>Varastointi</b>            | Suojattava pakkaselta.  |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# LAITURIPESU

## KÄYTTÖOHJEET

### Komponenttien sekoittaminen

1 osa Laituripesua, 10 osaa vettä.

### Käsittely

Levitä Laituripesun ja veden seosta sienellä, pehmeällä harjalla tai ruiskuttamalla likaiselle pinnalle. Lämpimän veden käyttö tehostaa vaikutusta. Anna vaikuttaa noin 15 minuuttia ja huuhtelee pinta huolellisesti vedellä esim. puutarhaletkulla ruiskuttamalla. Huuhteluveden saa päästää vesistöön.

Painepesurilla huuhdottaessa vältä korkean paineen käyttöä. Tehosta pahasti likaantuneiden kohtien pesua harjaamalla.

Mikäli pesun jälkeen kuivunut puupinta jää nukkaiseksi, hio se kevyesti.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.