



TIKKURILA

LAKKAKITTI



TYYPPI

Alkydisilote.

KÄYTTÖKOHEET

Kalusteet, huonekalut, kolot ja syvennykset seinäpintoissa, ovissa, ikkunoissa jne. Koneet, laitteet, veneet, ajoneuvot ym. vastaavat pinnat.

SOVELTUVUUS

Sisä- ja kuviin ulkotiloihin puu-, lastulevy-, puukuitulevy- ja metallipintojen silotukseen ja kittaukseen käyttöohjeen mukaan. Soveltuu hyvin käytettäväksi lateksi-, alkydi-, öljy- ja katalyyttimaalauksen yhteydessä. Helppo kuiva- ja vesihioa sekä siklata.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

LAKKAKITTI

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	84 Alkydikitit ja -silotteet RL 01...06, 11...13
Värit	Valkoinen
Pakkaukset	0.333 l, 1 l, 3 l
Ohenne	Lakkabensiini 1050
Työtap	Levitys lastalla
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Puolesta tunnista muutamaan tuntiin riippuen kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja kitattavasta materiaalista.
Tiheys (kg/l)	1,8 kg/l, ISO 2811
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	74
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Suojeltava jäätymiseltä.

LAKKAKITTI

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Silotettavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Poista lika, pöly ja irtonaiset ainekset. Tarttuvuus paranee pohjamaalamalla huokoiset pinnat Helmi pohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:

Pese pinta Kalustepesu tai Maalipesu pesuaineella. Pinnan kuivuttua poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio koko pinta. Poista hiontapöly.

Käsittely

Levitä lastalla suoraan puu-, lastulevy-, kuitulevy- ja metallipinnoille tai kuivan pohjamaalin päälle. Tavallisesti riittää vain kolojen, epätasaisuuksien ja rosopaikkojen kittaus tai osasilotus. Lakkakittiä ei yleensä ohenneta lastalevityksessä. Lakkakitin päälle voidaan käyttää tavanomaisia vesi- ja liuteohenteisia maaleja sekä voimakkaitakin liuottimia sisältäviä maaleja.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

VAROITUS. Syttyvä neste ja höyry. Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää etyylimetyyliketoksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä.



GHS02

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.