



TIKKURILA

# ÄSSÄTEX PINNANVAHVISTUSKANGAS

**TYYPPI**

Lasikuidusta kudottu, heikkoja pintoja lujittava päällystemateriaali.

**KÄYTTÖKOHTEET**

Heikkojen seinä- ja kattopintojen sekä ikkunasmyygien vahvistaminen.

**SOVELTUVUUS**

Korjausrakentamisessa vahvistamaan heikkoja pintoja esim. levy-, tasoite-, betoni- ja rappauspinnoilla sekä huokoisilla alustoilla.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 29.03.2022

# ÄSSÄTEX PINNANVAHVISTUSKANGAS

## TEKNISET TIEDOT

<b>Maalaustuoteryhmä 2012</b>	T432.1 Lasikuitutapetit
<b>Riittoisuus</b>	Rullan leveys 100 cm Rullan pituus 50 m Paino 50 g / m <sup>2</sup>
<b>Erikoisominaisuus</b>	Rullan leveys 100 cm ja pituus 50 m. Paino 50 g / m <sup>2</sup>

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# ÄSSÄTEX PINNANVAHVISTUSKANGAS

## KÄYTTÖOHJEET

### Pinnan esikäsittely

Pese pinta tarvittaessa Maalipesu pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä.

Hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Poista alustasta irtonainen aines. Tee tarvittaessa alustaa sitova pohjamaalaus. Tasoita kolot ja halkeamat sekä epätasaisuudet kohteeseen sopivalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ennen pinnanvahvistuskankaan asentamista.

### Asennus

Kiinnitä pinnanvahvistuskangas alustasta riippuen esim. Kiilto oy:n Lasikuitutapettiliimalla tai Kiilto 2 Kostean tilan seinäliimalla tuotteen ohjeen mukaisesti. Asenna rullan ulkopuoli alustaan päin. Käytä liimaa riittävästi. Liiman kuivuttua, noin vuorokauden kuluttua, ylitasoita pinnat kohteeseen sopivalla Presto tai Prestonit tasoitteella tai Spakkeli Öljysilotteella. Hio pinnat tarvittaessa tasoitteen kuivuttua.

### Pintamaalaus:

Maalaa tasoitetut pinnat kohteeseen soveltuvalla pintamaalilla.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.