

Colowood

TYYPPI

Vesiohenteinen kitti puupinnoille.

TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

- Soveltuu sisätiloissa olevien puupintojen kuten kuitulevyjen, massiivipuun ja vanerin kittaukseen.
- Suositellaan huonekaluihin, oviin, paneeliseiniin ja -kattoihin.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%

64±2%

Kuiva-ainepitoisuus, paino-%

82±2%

Tiheys

2,0 ± 0,2 kg/l

Suosittelavat levitysmäärät ja teoreettinen riittäisyys

Käytännön riittäisyyteen vaikuttavat levitysmenetelmä ja -olosuhteet sekä käsiteltävän pinnan muoto ja karkeus.

Kuivumisajat

Ohuen kittauksen voi hioa n. 4 tunnin kuluttua ja syvemmät kittauspaikat vuorokauden kuluttua.

Värisävyt

Koivu, koivunoksa, mänty, männynoksa, tammi, tammenoksa, pyökki, valkoinen ja mahonki

Colowood

KÄSITTELYOHJEET

Pinnan esikäsittely	Puhdista pinta liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.
Suosittelavat pintamaalit	Voidaan päällemaalata Tikkurilan vesiohenteisilla ja liuteohenteisilla tuotteilla sekä vesiohenteisilla UV-tuotteilla.
Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Käsittely	Levitä kitti lastalla. Ohenna tarvittaessa vedellä. Kittaa suurehkot syvennykset mieluummin kahteen tai useampaan kertaan. Hio pinta ja poista hiontapöly.
Työvälineiden puhdistus	Vesi
VOC	Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 22 g/litra kittiä. Käyttövalmiin kitin (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 20 g/l. VOC-direktiiviä 2004/42/EC ei sovelleta tälle tuotteelle.

KÄYTTÖTURVALLISUUS Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.

Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen käyttöön, ja sen käyttäjältä edellytetään riittäviä tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta käytöstä. Yllä olevat tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen käyttötavasta tai niistä olosuhteista joissa tuotetta käytetään. Jos tuotetta käytetään muuhun kuin suositeltuun käyttötarkoitukseen kysymättä ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiotuun tarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla.