

SUORITUSTASOILMOITUS

Finnseco KL+ -korjauslaasti

Nro TIK-1630-5017

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-1630-5017 Finnseco KL+**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Rakenteellinen korjaus. Luokka R3. Korjausperiaate 3, korjausmenetelmät 3.1 ja 3.3**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 2+**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 1504-3:2006**

Ilmoitettu laitos: **Inspecta Sertifiointi Oy**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Puristuslujuus | Luokka R3 | EN 1504-3:2006 |
| Kloridi-ionipitoisuus | ≤ 0,05 % | |
| Tartunta | ≥ 1,5 N/mm ² | |
| Estetty kutistuminen/laajeneminen | ≥ 1,5 N/mm ² | |
| Karbonatisoitumiskestävyys | hyväksytty ¹⁾ | |
| Lämpöyhteensopivuus | NPD | |
| Kimmokerroin | ≥ 15 kN/mm ² | |
| Luisumisvastus | NPD | |
| Lämpölaajenemiskerroin | NPD | |
| Kapilaarinen imeytyminen | ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5}) | |
| Palokäyttäytyminen | A 2 | |
| Vaaralliset aineet | NPD | |

¹⁾ Kun tuote pinnoitetaan SFS-EN 1504-2, periaatteen 1.3, mukaisella betonipinnan suojausaineella.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Leif Wirtanen

Vantaalla 12.2.2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif Wirtanen', with a large, stylized flourish at the end.