

# SUORITUSTASOILMOITUS

## Finnseco Kuitulaasti

Nro TIK-1630-5012

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-1630-5012 Finnseco Kuitulaasti**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Yleislaasti rappaukseen (GP) & Liima-, verkotus- ja tasoituslaasti sisä- ja ulkokäytössä**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 4**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 998-1:2010**
6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Kuivatiheys	NPD	EN 998-1:2010
Puristuslujuus	CS IV	
Tartunta	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> betoni (murtokuvio B)	
Tartunta säärasitusykylien jälkeen	NPD	
Kapillaarinen vedenimukyky	W 0	
Veden tunkeutuma kapillaarisen vedenimukykytestin jälkeen	NPD	
Vedenläpäisevyys säärasitusykylien jälkeen	NPD	
Vesihöyryn läpäisykerroin, $\mu$	NPD	
Lämmönjohtavuusarvojen $\lambda_{10,dry,mat}$ -arvojen keskiarvo	NPD	
Palokäyttäytyminen	A 2	
Pitkäaikaiskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Leif Wirtanen

Vantaalla 12.2.2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif Wirtanen', written in a cursive style.