

SUORITUSTASOILMOITUS

Finnseco Valulaasti

Nro TIK-1630-5013

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-1630-5013 Finnseco Valulaasti**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Rakenteellinen korjaus. Luokka R3. Korjausperiaate 4, korjausmenetelmä 4.4**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 2+**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 1504-3:2006**

Ilmoitettu laitos: **Inspecta Sertifiointi Oy**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Puristuslujuus	Luokka R3	EN 1504-3:2006
Kloridi-ionipitoisuus	≤ 0,05 %	
Tartunta	≥ 1,5 N/mm ²	
Estetty kutistuminen/laajeneminen	≥ 1,5 N/mm ²	
Karbonatisoitumiskestävyys	hyväksytty ¹⁾	
Lämpöyhteensopivuus	≥ 1,5 N/mm ²	
Kimmokerroin	≥ 15 kN/mm ²	
Luisumisvastus	NPD	
Lämpölaajenemiskerroin	NPD	
Kapilaarinen imeytyminen	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Palokäyttäytyminen	A 1	
Vaaralliset aineet	NPD	

¹⁾ Kun tuote pinnoitetaan SFS-EN 1504-2, periaatteen 1.3, mukaisella betonipinnan suojausaineella.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Leif Wirtanen

Vantaalla 12.2.2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif Wirtanen', written in a cursive style.