

SUORITUSTASOILMOITUS

Temafloor 220W Primer epoksipohjuste

Nro TIK-8400-5003a

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-8400-5003a Temafloor 220W Primer, osana järjestelmää**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät - Pinnoite: pinnan tiivistäminen (1.3), fysikaalinen kestävyys (5.1)**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 2+**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 1504-2:2004**

Ilmoitettu laitos: **AVCP 2+: 0809 Eurofins Expert Services Oy**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Pituussuuntainen kutistuminen	NPD	EN 1504-2:2004
Puristuslujuus	NPD	
Lämpölaajenemiskerroin	NPD	
Kulumiskestävyys	järjestelmän pintatuotteen mukaan	
Tartunta hilaristikkotestissä	NPD	
Hiilidioksidin läpäisevyys	$CO_{2SD} > 50$ m	
Vesihöyryn läpäisevyys	Luokka I, $s_D < 5$ m	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	
Tartunta lämpöyhteen-sopivuuden jälkeen	NPD	
Lämpöshokin kestävyys	NPD	
Kemikaalien kestävyys	NPD	
Halkeamien silloituskyky	NPD	
Iskunkestävyys	järjestelmän pintatuotteen mukaan	
Tartuntalujuus vetokokeessa	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Palokäyttäytyminen	E_{fl} (NPD)	
Liukastumisvastus/ luisumisvastus	NPD	
Käyttäytyminen säävanhentamisen jälkeen	NPD	
Antistaattinen käyttäytyminen	NPD	
Tartunta märkään betoniin	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$, ei silmämääräisiä virheitä	
Kloridi-ionien diffuusio	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Magnus Engblom

Vantaalla 4.4.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Magnus Engblom', followed by a long horizontal flourish.