

PRESTANDEKLARATION

Temafloor 220W Primer epoxiprimer

Nr TIK-8400-5003a

1. Produkttypens unika identifikationskod: **TIK-8400-5003a Temafloor 220W Primer, som en del av ett system**
2. Avsedda användningar: **Produkt för skydd och reparation av betongkonstruktioner – Beläggning: tätning av yta (1.3), fysikalisk beständighet (5.1)**
3. Tillverkare: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **AVCP 2+**
5. Harmoniserad standard: **EN 1504-2:2004**

Anmält organ: **AVCP 2+: 0809 Eurofins Expert Services Oy**

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Lineär krympning	NPD	EN 1504-2:2004
Tryckhållfasthet	NPD	
Värmeutvidgningskoefficient	NPD	
Nötningsbeständighet	enligt ytbeläggningsen	
Gittersnitt-vidhäftning	NPD	
Koldioxidgenomsläpplighet	$CO_{2SD} > 50 \text{ m}$	
Vattenångsgenomsläpplighet	Klass I, $s_D < 5 \text{ m}$	
Vattengenomtränglighet	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	
Vidhäftning efter värmekompatibilitetsprovning	NPD	
Värmechocksbeständighet	NPD	
Kemikaliebeständighet	NPD	
Spricköverbrygning	NPD	
Slaghållfasthet	enligt ytbeläggningsen	
Vidhäftning	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Brandegenskaper	E_{fl} (NPD)	
Halkmotstånd	NPD	
Prestanda efter artificiell väderbeständighetsprovning	NPD	
Antistatiska egenskaper	NPD	
Vidhäftning på våt betong	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$, inga visuella defekter	
Diffusion av kloridjoner	NPD	
Farliga ämnen	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) Nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Magnus Engblom

I Vanda 4.4.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Magnus Engblom", with a long horizontal flourish extending to the right.