



TIKKURILA

# HARMONY CLEAN AIR

СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА С ФУНКЦИЕЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

## ТИП

Глубокоматовая интерьерная краска с уникальной технологией очищения воздуха, которая снижает уровень вредного формальдегида в воздухе помещений. Эффективность краски доказана аккредитованной независимой лабораторией с использованием методов испытаний по ISO 16000:23. Краска обладает превосходной укрывистостью, что позволяет получить красивое, легко моющееся покрытие.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания стен в сухих помещениях.

## ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для окрашиваний бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпаклеванных поверхностей, а также строительных плит.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

## HARMONY CLEAN AIR

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	Может быть колерована в цвета Tikkurila.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовая, класс 6/RT
<b>Расход</b>	Теоретический расход: 8-12 м <sup>2</sup> /л. Практический расход зависит от способа нанесения, условий окружающей среды, формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком, или распылением. Для безвоздушного распылителя используйте сопло 0,017"-0,021". Перед использованием разбавить водой до 5 % по объему.
<b>Время высыхания</b>	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
<b>Плотность (кг/л)</b>	Ок. 1,4 кг/л в зависимости от оттенка, ISO 2811
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	40

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# HARMONY CLEAN AIR

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха – не выше 80%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Новую поверхность очистить, удалив грязь и пыль. При необходимости зашпатлевать поверхность подходящей шпатлевкой «Престо» (Presto), после высыхания отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность, например, грунтовкой «Варма» (Varma).

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхности моющим средством «Сеинапесу» (Seinapesu). Окрашенную поверхность отшлифовать до неглянцевого состояния. Пыль от шлифовки удалить. Зашпатлевать трещины и неровности шпатлевкой «Престо» (Presto), после высыхания отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости перед нанесением финишного покрытия поверхность загрунтовать, например, грунтовкой «Варма» (Varma).

### Окраска

Перед использованием хорошо перемешайте краску Harmony Clean Air и при необходимости разбавьте водой. Нанесите один или два слоя валиком, кистью или распылением.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промойте водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалять при помощи моющего средства для инструментов «Тиккурила Пенсселипесу» (Tikkurila Pensselipesu).

### Эксплуатация поверхности

По истечении, как минимум, 1 месяца:

Допускается очистка поверхности сухой щеткой, шваброй или тканью. Грязные поверхности можно очищать нейтральным (pH 6-8) моющим средством с использованием влажных инструментов.

Не допускается оставлять поверхность влажной после очистки. Следуйте инструкциям изготовителя моющего средства.

При нормальных условиях покрытие достигает окончательной прочности и твердости через один месяц после нанесения, поэтому в данный период с поверхностью следует обращаться с осторожностью. В случае необходимости, для очистки поверхности в данный период можно использовать сухую или влажную ткань или швабру.

### Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенная краской «Хармони Клин Эйр» ( Harmony Clean Air), можно повторно покрывать этой же краской. При использовании других материалов поверхность утрачивает свои свойства.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.