



TIKKURILA

HOMEENPOISTO

HOMEENPOISTO PUU- JA KIVIAINESPINNOILLE

TYYPPI

Pesuliuos homeen ja levän poistoon puu- ja kiviainespinoilta.

KÄYTTÖKOHEET

Homehtuneet käsittelemättömät ja maalatut ulkopinnat.

SOVELTUVUUS

Homeen ja levän poistoon maalatuilta ja maalaamattomilta puu-, rappaus-, ja betonipinoilta ennen uudis- ja huoltomaalausta, sekä betonitiili- ja kuitusementtipinoilta ennen huoltomaalausta.

Hyväkuntoiset maalatut pinnat eivät välttämättä tarvitse huoltomaalausta pesun jälkeen.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoinen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

HOMEENPOISTO

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus), 014 Homeen- ja levänpoistoaineet.
Riittoisuus	Riippuu pinnan puhdistustarpeesta.
Pakkaukset	1 l, 5 l
Ohenne	Vesi.
pH-arvo	Käyttöliuoksen pH-arvo n. 12.
Työtapa	Ruisku, sieni tai harja.
Tiheys (kg/l)	N. 1,1 kg/l, ISO 2811.
Varastointi	Suojeltava jäätymiseltä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

HOMEENPOISTO

KÄYTTÖOHJEET

Komponenttien sekoittaminen

Laimenna 1 osa Homeenpoistoa 3 osaan vettä.

Pinnan esikäsittely

Suojaa lasi-, alumiini- ja muut vastaavat pinnat, jotka voivat vahingoittua aineen vaikutuksesta.

Käsittely

Laimenna Tikkurilan Homeenpoistoa vedellä suhteessa 1:3. Levitä seos homehtuneelle julkisivupinnalle alhaalta ylöspäin sienellä, pehmeällä harjalla tai suurille pinnoille tehokkaimmin puutarharuiskulla. Näin välttyt raidoilta, joita voi esiintyä, jos työ julkisivuilla tehdään vastakkaiseen suuntaan. Liuos saa vaikuttaa n. ½ tuntia. Voit antaa liuoksen vaikuttaa pidempään, mikäli alusta on vaikeasti homehtunut. Käytä tarvittaessa harjaa. Huuhdo pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen ylhäältä alaspäin, esim. ruiskulla.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus

Sisältää: alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridi. **Vaara.** Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä sumun/höyryn/suiheen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Sisältää < 5%: BENZALKONIUM CHLORIDE, kationiset pinta-aktiiviset aineet, < 5 % ionittomat pinta-aktiiviset aineet. Ainesosaluettelo: Aqua, PEG-5-Laureth-5, benzalkonium chloride, tetrasodium glutamate diacetate, sodium metasilicate 5-hydrate (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>).



GHS05

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.