



TIKKURILA

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

VESIOHENTEINEN, ERITTÄIN TEHOKAS PUHDISTUSAINE

TYYPPI

Vesipohjainen puhdistusaine ammattikäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

Katot.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

SOVELTUVUUS

Mikro-organismien ehkäisyyn ja poistoon ulkopinnoilta.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 29.03.2022

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	014 Homeen- ja levänpoistoaineet.
Riittoisuus	2–6 m ² /l, käyttövalmis seos.
Pakkaukset	5 l, 25 l
Sekoitussuhde	Kilpi PRO Katonpuhdistaja on 50 % tiiviste, joka on laimennettava ennen käyttöä. Käyttövalmis seos erittäin likaisille pinnolle: 1 osa Kilpi PRO Katonpuhdistajaa 25 osaan vettä (2 % liuos). Käyttövalmis seos yleispuhdistukseen ja pesuun ennen maalausta: 1 osa Kilpi PRO Katonpuhdistajaa 50 osaan vettä (1 % liuos).
Työtapa	Levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla (korkea- tai matalapaine).

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Lämpötilan tulee olla välillä +5–+30 °C

Pinnan esikäsittely

Puhdista pinnat irtonaisesta aineksesta kuten lehdistä, sammaleesta ja muusta vastaavasta. Joko harjaamalla tai tarvittaessa korkeapainepesulla. Pinnan annetaan kuivua täysin, ennen käsittelyä Kilpi PRO Katonpuhdistajalla.

Käsittely

Laimenna seos ennen käyttöä, ks. Sekoitussuhde.

Levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla (korkea- tai matalapaine). Levitä Kilpi PRO Katonpuhdistajaa vain, kunnes pinta on kyllästynyt. Levitä Kilpi PRO Katonpuhdistajaa käyttövalmiina liuoksena, kattopinnan tulee olla kuiva, jotta käsittelyaine imeytyy ja pääsee vaikuttamaan. Kilpi PRO Katonpuhdistajaa saavuttaa täyden tehonsa 3–4 päivän kuluttua levityksestä. Katon puhdistuminen voi viedä useita kuukausia.

Käsittelyä aurinkoisella säällä tulee välttää, ettei vaikuttava aine pääse haihtumaan liian aikaisin.

Vältä aineen joutumista maaperään ja vesistöön käytön aikana.

Kilpi PRO Katonpuhdistajan täytyy saada vaikuttaa 24 h ennen sateen tuloa. Ensimmäisten sateiden jälkeen katolta valuvaa sadevettä ei suositella käytettäväksi kastelu- tai pesuvedenä.

Tee aina koekäsittely varmistuaksesi tuotteen ja alustan yhteensopivuudesta.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai lajittelemattomaan sekajätteeseen. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus

Sisältää: alkyyli-(C12-16)-dimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi. **Vaara.** Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuho suu. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuho iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Vain ammattikäyttöön. Tämä informaatio on saatavissa käyttöturvallisuustiedotteesta.



GHS05



GHS07



GHS09

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.