



TIKKURILA

# NOVOFLOOR PAKSUNNIN

PAKSUNNINKUITU

**TYYPPI**

Paksunninkuitu, jota käytetään Novofloor- ja Temafloor-pinnoitteiden paksuntamiseen, kun tehdään jalkalistoja, otsapintoja ja muita pystypintoja. Ei muuta pinnoitteen värisävyä.

**KÄYTTÖKOHTEET**

Parvekkeiden, luhtikäytävien, henkilöliikennekäytävien yms. lattioiden pinnoittamisen yhteydessä.

**SOVELTUVUUS**

Jalkalistojen, otsapintojen ja muiden pystypintojen tekemiseen.  
Vain ammattikäyttöön.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 23.06.2023

## NOVOFLOOR PAKSUNNIN

### TEKNISET TIEDOT

<b>Värit</b>	Valkoinen paksunninkuitu.
<b>Riittoisuus</b>	0,5-3,0 p-%.
<b>Pakkaukset</b>	1 kg
<b>Tiheys (kg/l)</b>	N. 0.96 g / cm <sup>3</sup> .
<b>Varastointi</b>	Vileässä kuivassa paikassa.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# NOVOFLOOR PAKSUNNIN

## KÄYTTÖOHJEET

### Käsittely

Paksunninkuitu lisätään vähän kerrallaan pohjusteen tai pinnoitteen sekaan ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi. Vältä suurta kierrosnopeutta sekoitettaessa, sillä se muodostaa ilmaa pinnoitteeseen.

Paksunninkuidun lisäys vaikuttaa tuotteiden tasoittuvuuteen ja siten ulkonäköön. Paksunninkuitu saattaa pidentää myös kuivumisaikaa.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.