TIKKURILA

# PRESTO PIKASILOTE

PIKASILOTE

| | |
|---|---|
| **TYYPPI** | Nopeasti kuivuva, vesiohenteinen pikasilote viimeistelyyn. |
| **KÄYTTÖKOHTEET** | Seinät, katot, kalusteet, ovet. |
| **SOVELTUVUUS** | Naarmujen paikkaukseen ja pienten pintojen osasilotukseen ja viimeistelyyn kuivissa sisätiloissa ennen pintamaalausta. Soveltuu uusille ja aikaisemmin maalatuille puu-, puukuitulevy-, lastulevy-, rappaus-, tasoitepinnoille. |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# PRESTO PIKASILOTE

| TEKNISET TIEDOT | |
|---|---|
| **Maalaustuoteryhmä 2012** | 82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04 |
| **Värit** | Valkoinen |
| **Pakkaukset** | 0.2 l, 0.4 l |
| **Ohenne** | Vesi |
| **Työtapa** | Levitys lastalla. |
| **Kuivumisaika** | 1-2 tuntia riippuen kerrospaksuudesta, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta. |
| **Tiheys (kg/l)** | 1,8 kg/l, ISO 2811 |
| **Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%** | 60 |
| **Varastointi** | Suojattava pakkaselta. |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# PRESTO PIKASILOTE

## KÄYTTÖOHJEET

### Käsittelyolosuhteet
Tasoitettavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### Pinnan esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Silota maalaamattomat pinnat suoraan Presto Pikasilotteella.

Ennen maalattu pinta:
Puhdista pinnat Maalipesu -pesuaineella. Pinnan kuivuttua poista irtoava maali ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.

### Käsittely
Levitä Presto Pikasilote lastalla. Anna kuivua, hio pinta ja poista hiontapöly. Pinta voidaan ainostaan kuivahioa.
Kittaa tarvittaessa ensin syvemmät kolot, naulankannat sopivalla Presto tasoitteella ja hio pinta.

Silotettu pinta on tiivis ja sileä. Pienimmät kittaukset voidaan maalata suoraan pintamaalilla.

### Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

### Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

### Käyttöturvallisuus
Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.