



TIKKURILA

# SUPI SAUNAPESU

СУПИ САУНАПЕСУ

**ТИП**

Кислое отбеливающее, растворяющее известковые соли моющее средство.

**ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначено для очистки влажных помещений. Слабое по составу, не вызывает коррозии, однако, при очистке зашпатлеванных швов концентратом или крепким раствором, следует соблюдать осторожность, не применять одновременно со средствами, содержащими хлор.

**ОБЪЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для очистки бани, сауны и влажных помещений.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



## SUPI SAUNAPESU

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Фасовка</b>	1 л 1 л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится губкой или щеткой.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,03 кг/л.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта могут измениться.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



# SUPI SAUNAPESU

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Температура воздуха, раствора и подложки должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

### Смешивание компонентов

Вводить 0,1-0,2 л средства в 5 л воды в зависимости от загрязненности очищаемой поверхности.

### Окраска

Растворение известковых солей:

Использовать 10–15 %-ный раствор. Для удаления толстых слоев известковых солей и грязных пятен можно использовать неразбавленное средство.

Отбеливание полков:

Смешать с одинаковым количеством воды (1:1) и дать воздействовать минут 15. ВНИМАНИЕ! После обработки всегда промывать полки чистой водой.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей Tikkurila «Penssellipesu».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.