



TIKKURILA

TERASSI- JA KALUSTEPESU

TEHOKAS VALKAISEVA PUHDISTUS ULKOPUUPINNOILLE

TYYPPI

Hapettava puhdistusaine. Maalaustarvikeryhmä 01 (RT-luokitus MaalausRYL 2001). Maalaustarvikeryhmä 012 (RT-luokitus MaalausRYL 2012). Patentoitu tuote, FI120542, SE529353

KÄYTTÖKOHEET

Puisten terassien ja ulkokalusteiden puhdistukseen ja uudistamiseen ennen huoltokäsittelyä. Terassi- ja Kalustepesu vaalentaa ja kirkastaa tummuneiden puupintojen väriä.

SOVELTUVUUS

Pintakäsittelyt ja käsittelemättömät puu- ja muovipinnat.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

TERASSI- JA KALUSTEPESU

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön.
Riittoisuus	0,5 l pesuainejauhetta (= 5 litraa valmista seosta) riittää n. 15 neliölle ja 1 l pesuainejauhetta (= 10 litraa valmista seosta) riittää n. 30 neliölle riippuen alustan imevyydestä ja puhdistustarpeesta.
Pakkaukset	0.5 l, 1 l
Ohenne	Vesi.
pH-arvo	Käyttöliuoksen pH-arvo n. 10.
Työtapa	Sivellin, tela.
Tiheys (kg/l)	1,0 kg/l ISO 2811.
Varastointi	Huom. Tuote on hapettavaa, katso varoitusteksti. Säilytä jauhetta auringolta suojattuna viileässä (alle 30°C) ja kuivassa paikassa alkuperäisastiassa.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

TERASSI- JA KALUSTEPESU

KÄYTTÖOHJEET

Komponenttien sekoittaminen

Sekoita purkittainen (0,5 l) Terassi- ja Kalustepesua 5 litraan tai 1 l 10 litraan viileää vettä avoimessa muoviasiassa. Käytä kerralla koko purkin sisältö. Anna seistä noin 15 min. Sekoita vielä ennen käyttöä. Liuksen käyttöaika on noin 2–4 tuntia viimeisten rakeiden liuettua. Tuotteen valmis käyttöliuos on emäksinen (pH >10).

Pinnan esikäsittely

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Suojaa kasvit mahdollisilta roiskeilta. Vältä roiskeita vaatteisiin ja esim. käsittelemättömiin kalusteisiin. Tuote on lievästi valkaisevaa.

Käsittely

Levitä liuosta runsaasti siveltimellä tai telalla kohteeseen ja anna vaikuttaa 15–30 min. Jalopuupinnoilla ja kalusteissa anna vaikuttaa n. 10 min. Pidä käsiteltävä kohde pesuaineliuksella kostutettuna lisäämällä tarvittaessa liuosta, jotta saat tasaisen lopputuloksen. Lämpimällä ja aurinkoisella ilmalla voit kostuttaa alustan ensin vedellä, jotta tuote ei kuivuisi niin nopeasti. Hyvin likaiset/tummunneet pinnat voi käsitellä useampaan kertaan. Vältä roiskeita vaatteisiin, kasvoihin ja kasveihin.

Harjaa tai pese pinta painepesurilla ja huuhto huolellisesti vedellä. Vältä suurta painetta painepesurilla pestäessä, sillä etenkin vanha kauhtunut puu tikkuuntuu helposti. Käytä naarmuttamatonta pesintä (esim. juuriharja, "karhunkieli", ruostumattomasta teräksestä valmistettu hieno punos tai vastaava). Käsittelyn jälkeen puupinnoille nousee puukuitua, joka voidaan kätevästi poistaa pinnan kuivuttua yllä mainituilla työkaluilla.

Suosittelamme maalatuille tai öljytyille pinnoille uusintakäsittelyä pesun jälkeen.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Hävitä tuote antamalla kaikkien rakeiden liueta kokonaan veteen. Sen jälkeen voit hävittää liuksen normaalisti jätevetenä. Tuote on biologisesti hajoava.

Käyttöturvallisuus

Sisältää: natriumkarbonaattiperoxihiydraatti. **Vaara.** Voi edistää tulipaloa; hapettava. Haitallista nieltynä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä. Tupakointi kielletty. Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien ja happojen tai emäksien kanssa. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. **JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:** Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ainesosaluettelo: sodium carbonate peroxide, hydroxyethylcellulose, reaction product of benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide. (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>). Sisältää < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita ja > 30 % happipohjaisia valkaisuaineita.



GHS03



GHS05



GHS07

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.