



TIKKURILA

PROFESSIONAL



# Finngard Silicone Allweather

PIDEMPI MAALAUSSESONKI NOPEASTI  
KUIVUVALLA JULKISIVUMAALILLA

# Säällä kuin säällä – Finngard Silicone Allweather

FINNGARD SILICONE ALLWEATHER POISTAA JULKISIVUMAALAUKSEN SÄÄHÄN LIITTYVIÄ RISKEJÄ JA MAHDOLLISTAA MAALAUSSESONGIN PIDENTÄMISEN LAAJAN KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUEEN ANSIOSTA. ÄLÄ ANNA ENÄÄ SÄÄN SOTKEA AIKATAULUJASI TAI LOPPUTULOSTA.

Finngard Silicone Allweather julkisivumaali on vesiohenteinen, alkalinkestävä silikonimodifioitu akrylaattimaali, joka suojaaa betonia kosteutta ja karbonatisoitumista vastaan. (CE-merkitty EN 1504-2 standardin mukaisesti).

## Varhainen sateenkestävyys

Finngard Silicone Allweather julkisivumaali kuivuu nopeasti myös alhaisissa lämpötiloissa ja on kuivuttuaan heti sateenkestävä. Tämä yhdessä laajan käyttölämpötila-alueen (+2 °C - +30 °C) kanssa mahdollistaa maalaustyön aloittamisen aikaisemmin keväällä ja töiden jatkamisen pidemmälle syksyyn.

## Lyhyt kuivumisaika

Finngard Silicone Allweather julkisivumaali levittyy helposti ja kuivuu nopeasti. Päällemaalaus voidaan tehdä jo kolmen tunnin kuluttua, jolloin maalaustyö voidaan suorittaa loppuun saman päivän aikana.

## Korkealaatuinen lopputulos

Finngard Silicone Allweather julkisivumaalissa on erinomainen peittävyys, värinsävyvyys ja kestävyys. Tuote on sävytettävissä kaikkiin Façade 760-värikartan sävyihin, ja se antaa kauniin tasaisen lopputuloksen.



Finngard Silicone Allweather (kuva vasemmalla) verrattuna perinteiseen julkisivumaaliin (kuva oikealla), kuivumisaika 20 minuuttia +2 °C, 90 % RH, jonka jälkeen maali pinta altistettu sadetukselle.



PAKKAUKSET	18 L
VÄRIT	Tikkurila Façade 760 -värikartta
KIIILTO	Täyshimmeä

### TUOTTEEN EDUT

- LAAJA KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE
- PÄALLEMAALAUUS SAMAN PÄIVÄN AIKANA
- EI RAITOMISTA TAI VALUMISTA
- LAADUKAS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS

### KÄYTTÖKOhteITA

- ASUIN- JA LIIKEKIINTEISTÖT
- TEOLLISUUSKIINTEISTÖT
- VARASTORAKENNUKSET
- PYSÄKÖINTIHALLIT JNE.