



TIKKURILA

PROFESSIONAL



# Fontefloor EP 3000

VESIHÖYRYÄ LÄPÄISEVÄ, VESIOHENTEINEN  
KAKSIKOMPONENTTINEN ITSESILIÄVÄ  
EPOKSIMASSA



# Saumaton, mattapintainen lattia itsesiliävällä epoksimassalla

VÄHÄPÄÄSTÖINEN RATKAISU  
SOVELTUU GREEN BUILDING  
-HANKKEISIIN

Fontefloor EP 3000 epoksimassalla saavutetaan kaunis saumaton, mattapintainen lattiapinnoite. Hyvä vesihöyryn läpäisevyys tekee siitä erinomaisen valinnan mm. kellareihin ja tiloihin, joissa lattia on alltiina kapillaariselle kosteudelle. Tuote soveltuu kevyen ja keskiraskaan mekaanisen rasituksen tiloihin, esimerkiksi kaupallisiin ja julkisiin tiloihin sekä asuinrakennuksiin.

Vesihenteinen Fontefloor EP 3000 on vähäpäästöinen ratkaisu, joka varmistaa myönteisen vaikutuksen sisäilman laatuun ja soveltuvuuden Green Building -hankkeisiin.

Fontefloor EP 3000 kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1, sillä on CE-merkintä ja se on hyväksytty betonirakenteiden suojaukseen standardin EN 1504-2 mukaisesti.

Katso aina tarkemmat tiedot ja käyttöä koskevat ohjeet tuoteselosteesta.

ASTIAKOOT	10L, 20L
VÄRISÄVYT	Tikkurila Symphony, RAL ja NCS -värikartat
KIILTO	Himmeä

## EDUT

- VÄHÄPÄÄSTÖISYYDEN ANSIOSTA SOVELTUU GREEN BUILDING -HANKKEISIIN (ESIM. BREEAM, LEED)
- HYVÄ VESIHÖYRYN LÄPÄISEVYYS
- KESTÄÄ KESKIRASKASTA MEKAANISTA RASITUSTA
- SAUMATON JA MATTAPINTAINEN LATTIA

## KÄYTTÖKOhteet

- KAUPALLISET- JA JULKISET TILAT SEKÄ ASUINRAKENNUKSET
- KELLARIT JA TILAT, JOISSA ON MAANVARAINEN BETONILAATTA

