



TIKKURILA

# TUNTO STRUKTUURITAPETTI

<b>TYYPPI</b>	Polyesteriselluloosakuidusta valmistettu kohokuviainen maalattava tapetti.
<b>KÄYTTÖKOHEET</b>	Seinien pintamateriaali kuivissa sisätiloissa.
<b>SOVELTUVUUS</b>	Sisämaalaukseen tasaisille/tasoitetuille betoni-, rappaus-, lastulevy- ja puukuitulevyypinnoille sekä kartonkipintaisille kipsilevyypinnoille korjaus- ja uudismaalaukseen käyttöohjeen mukaan.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



TIKKURILA

# TUNTO STRUKTUURITAPETTI

## TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012 T432.2 Maalausalustat

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# TUNTO STRUKTUURITAPETTI

## KÄYTTÖOHJEET

### Pinnan esikäsittely

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto -tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

#### Maalatut pinnat:

Pese ennen maalatut pinnat Tikkurilan Maalipesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Poista hilseilevä ja heikosti kiinni oleva maali. Tasoita halkeamat, kolot ja epätasaisuudet kohteeseen sopivalla Presto-tasoitteella. Hio kuivunut pinta. Hio kovat, kiiltävät, maalatut pinnat himmeiksi ja poista hiontapöly.

#### Paperitapetoidut pinnat:

Poista tapetit. Tasoita halkeamat ja kolot Presto F Remonttitasoitteella. Hio ja pohjamaalaa pinta. Jatka käsittelyä edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

### Pohjustus

Pohjamaalaa kertaalleen Varma-pohjamaalilla tai Luja Yleispohjamaalilla.

Levitä kuivuneelle seinäpinnalle non-woven-tapeteille sopivaa liimaa (esim. Kiilto Oy:n Nowo Seinäliimaa) tasaisesti tapettivuodan levyiselle alueelle kerrallaan.

Kiinnitä Tunto Struktuuritapetti liimapintaan joko tapettiharjalla tai -lastalla tiiviisti poistaen ilmakuplat. Aseta tehtaalla valmiiksi leikatut reunat vastakkain ns. puskusaumaan. Kohdistusmerkkejä noudattamalla kuvio jatkuu saumattomasti. Pyyhi saumoista mahdollisesti pursunut liima välittömästi pois kostealla sienellä tai puhtaalla rievulla. Siisti tapettien päädyt katkoteräveitsellä.

#### Pintamaalaus:

Pintamaalaus voidaan tehdä sen jälkeen, kun Tunto Struktuuritapetti on kuivunut alustaansa, aikaisintaan n. 12 tunnin kuluttua olosuhteista riippuen. Maalaa 1–2 kertaa esim. Harmonylla tai jollain muulla vesiohenteisellä Tikkurilan sisäseinämaalilla käyttökohteen mukaan. Maalin riittoisuus n. 5 m<sup>2</sup>/l.

Tunto Struktuuritapetti sopii käsiteltäväksi myös kuultavilla tuotteilla, kuten Harmony Kuviointimaalilla tai Taika Glaze helmiäislasyyrilla. Tällöin kohokuvio jää näkyviin hieman taustaa vaaleampana. Lasyyrit voidaan levittää telalla ja tasoittaa välittömästi siveltimellä ristiin rastiin. Huomioi, että alustan tulee olla tasavärinen, sillä tapetti jää läpikuultavaksi.


Huom! Nowo Seinäliimalla kiinnitetty tapetti on myöhemmin poistettavissa Kiilto Oy:n Tapetinpoistoaineella.



TIKKURILA

# TUNTO STRUKTUURITAPETTI

EN 15102:2007+A1:2011

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1690-5004	
EN 15102:2007+A1:2011	
Koristeellinen seinäpäällyste.	
Formaldehydin päästö	Hyväksytty
Lämmönkesto	NPD
Palokäyttäytyminen	D-s3,d2 (CWFT)
Vaarallisten aineiden päästö	
- Raskasmetallien päästö	Hyväksytty
- Vinyylilokloridimonomeerin päästö	Hyväksytty
Äänen absorptio	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.