



TIKKURILA



Panssari Akva

Vesiohenteinen peltikattomaali,
jonka värin ja kiillon säilyvyys
ovat erinomaisia.



Pitkäikäistä kiiltoa ja väriä peltikatoille

ONNISTU HELPOSTI

1. Puhdista mahdolliset ruosteiset kohdat (puhdistusaste St2) ja poista kaikki irtoava pinnoite/maali kaapien ja teräsharjaten. Poista mahdollinen valkoruoste harjaten tai hioen.
2. Puhdista maalattavat pinnat Panssaripesulla tuoteselosteen ohjeen mukaan. Huuhdo pinnat huolellisesti, mieluiten painepesulla. Anna kuivua hyvin.
3. Pohjamaalaa mahdolliset metallipaljaat pinnat kahteen kertaan Rostex Super Akva tai kertaalleen Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla.
4. Pintamaalaa Panssari Akvalla 1-2 kertaan siten, että saavutetaan 50-80 µm kuivakalvonpaksuus. Kiinnitä huomiota oikeanlaisen siveltimen valintaan

Kiinnitä huomiota käsittelyolosuhteisiin peltikattoa maalatessasi. Oikeat käsittelyolosuhteet löydät tuoteselosteesta.

Panssari Akva

Soveltuu suoraan aikaisemmin alkydi- tai akrylaattimaalilla maalatuille pinnoille ja useimmille teollisesti maalipinnoitetuille teräsohutlevyille. Tarkista mahdollisen teollisen pinnoitteen valmistajalta huoltomaalattavuus ja erillisen pohjamaalin tarve. Katso tarkemmat ohjeet Kattopintojen käsittelyoppaasta, Tikkurilan internetsivuilta tai soita Tikkurilan Maalilinjalle.

Riittoisuus/1krt: n. 8 m²/l

Kiilto: Puolihimmeä

Ohenne: Vesi

Työväline: Sivellin tai ruisku

Värit: Sävytettävissä. Valkoista A-perusmaalia voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää peittäviin Tikkurilan väreihin.



LUE LISÄÄ TUOTTEISTAMME

tikkurila.fi



Maalilinja
020 191 2002

Arkisin klo 8–19
Chat tikkurila.fi