



TIKKURILA

PRESTO PAPERISAUMANAUHA

TYYPPI

Paperisaumanauha.

KÄYTTÖKOHEET

Seinä- ja kattopinnat sisätiloissa.

SOVELTUVUUS

Kipsilevyjen saumaukseen sisätiloissa. Voidaan käyttää myös koneellisesti automaattisaumauskone "Bazookalla".

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PRESTO PAPERISAUMANAUHA

TEKNISET TIEDOT

Värit	Vaalea
Riittoisuus	Rullan pituus 75 m, leveys 52 mm
Työtapa	Painetaan teräslastalla tai automaattisaumauskoneella kiinni saumatasoitteeseen.

PRESTO PAPERISAUMANAUHA

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Poista tartuntaa heikentävä pöly ja irtonainen aines harjaamalla.

Käsittely

Käsin:

Levitä Presto J Saumatasoitetta teräslastalla siten, että tasoite täyttää reunaohennuksien muodostaman painauman. Paina teräslastalla Presto Paperisaumanauha tasoitteeseen. Levitä sivuilta ylipursuava tasoite saumanauhan päälle. Lisää tarvittaessa tasoitetta saumanauhan päälle niin, että sauma täyttyy.

Koneellisesti:

Täytä kone Presto J Saumatasoitteella. Työstä sauma laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pohjatasoituksen kuivuttua suorita pintatasoitus 1-2 kertaa Presto LF+ Yleistasoitteella . Tasoitteen kuivuttua hio pinnat.

PRESTO PAPERISAUMANAUHA

EN 13963:2005

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1690-5001	
EN 13963:2005	
Kipsilevyjen saumasaine – tyyppi 3A. Kipsilevyjen saumasaine - tyyppi 1A.	
Mittapysyvyys -leveys	Hyväksytty
Mittapysyvyys -pituus	Hyväksytty
Palokäyttäytyminen	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Vetolujuus	Hyväksytty

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.