



TIKKURILA PROSEAL

TYYPPI

ProSeal on vesiohenteinen pohjuste, joka tunkeutuu hyvin alustan huokosiin. Käytetään pohjusteena huukoille ja imeville alustoille ennen BioRid, BioRid Spray tai AsbestGuard käsittelyä.

KÄYTTÖKOHTEET

Huukoiset ja imevät katto- ja seinäpinnat sisätiloissa. Voidaan käyttää myös pölynsidonta-aineena. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

SOVELTUVUUS

ProSeal on vesiohenteinen pohjuste, joka tunkeutuu hyvin alustan huokosiin. Käytetään pohjusteena huukoille ja imeville alustoille ennen BioRid, BioRid Spray tai AsbestGuard käsittelyä.

PROSEAL

TEKNISET TIEDOT

Kiilto	Täyshimmeä. Ei määriteltävissä.
Riittoisuus	Riippuu alustan huokoisuudesta, 2-10 m ² /l .
Pakkaukset	5 l, 25 l
Ohenne	Vesi
Työtap	Telaus, ruiskutus, harjaus
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 1-2 tuntia, päällemaalattavissa 2-3 tuntia.
Tiheys (kg/l)	n. 1.2 kg/l (ISO 2811)
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	13
VOC	(cat A/h) 50g/l (2010) ProSeal sisältää VOC max. 50 g/l.
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Säilytä kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Sulje purkki huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

PROSEAL

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Puhdista homeiset pinnat BioWash pesuaineella tuotteen ohjeen mukaan. Anna pinnan kuivua. Tasoita tarvittaessa halkeamat ja kolot sopivalla Tikkurilan Presto- tai Prestonit- tasoitteella. Poista hiontapöly.

Maalaus

Levitä 1 kertaan telalla, ruiskulla tai harjalla. Tuote käytetään ohentamattomana.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjt, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.