



TIKKURILA

RUISKUOHENNE 1032

TYYPPI

Ohenne.

KÄYTTÖKOHEET

Ohentaminen

SOVELTUVUUS

Miranol ja Unica -alkydimaalien ohentamiseen ruiskutuksessa.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

RUISKUOHENNE 1032

TEKNISET TIEDOT

Pakkaukset	1 l, 3 l, 10 l
Tiheys (kg/l)	0,72 kg/l, ISO 2811
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

RUISKUOHENNE 1032

KÄYTTÖOHJEET

Käsittely

Sopiva ohennusmäärä Miranol ja Unica maalien ohentamiseen on korkeapaineruiskutuksessa 5-20 tilavuus-% ja sivuilmaruiskutuksessa 25-35 tilavuus-%. Katso tarkemmat tiedot tuotteiden käyttöohjeista.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.