



TIKKURILA

# SUPI SAUNAPESU

PESUAINES SAUNAN PINNOILLE

**TYYPPI**

Valkaiseva ja kalkkia liuottava hapan puhdistusaine.

**KÄYTTÖKOHTEET**

Saunaan ja kosteisiin tiloihin.

**SOVELTUVUUS**

Hellävarainen, vaikkakin hapan - ei aiheuta korroosiota, mutta varovaisuutta on noudatettava puhdistettaessa saumatasoitteita tiivisteellä ja vahvoilla seoksilla. Älä käytä yhdessä klooripitoisten aineiden kanssa.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 01.10.2021

## SUPI SAUNAPESU

### TEKNISET TIEDOT

<b>Maalautuoteryhmä 2012</b>	013 Puupintojen pesuaineet sisäkäyttöön.
<b>Pakkaukset</b>	0.5 l, 1 l
<b>Ohenne</b>	Vesi.
<b>pH-arvo</b>	Käyttöliuoksen pH-arvo: n. 2.
<b>Työtapa</b>	Sieni tai harja.
<b>Tiheys (kg/l)</b>	1,03 kg/l, ISO 2811.
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# SUPI SAUNAPESU

## KÄYTTÖOHJEET

### Käsittelyolosuhteet

Lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.

### Komponenttien sekoittaminen

Sekoita 1–2 dl saunapesua 5 litraan vettä riippuen likaisuudesta.

### Käsittely

Kalkin liotus:

Käytä 10–15 %:sta seosta. Voimakkaalle kalkkisaostumalle ja likatahroihin voi Supi Saunapesua käyttää laimentamattomana.

Lauteiden valkaisu:

Sekoita samaan määrään vettä (1:1) ja anna vaikuttaa n. 15 min.

Huom! Huuhtelee lauteet aina puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen.

### Huomioitavaa

Huom! Huuhtelee lauteet aina puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Työvälineet pestään vedellä.

### Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

### Käyttöturvallisuus

**Sisältää:** fosforihappo, alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridi. **Vaara.** Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä höyryn hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % kationisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % hajustetta ja < 5 % bentsalkoniumkloridia.

Ainesosaluettelo: Aqua, phosphoric acid, oxalic acid, alkoholer, C12-C14, etoxilerade, PEG-5-Laureth-5, benzalkonium chloride, ethanol, perfume, 2-propanol, nitrilotrimethylenetris(phosphonic acid), butanone, C.I. Acid Blue 182, phosphorous acid. <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>.



GHS05

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.