



Temafloor Fluat

TYYPPI

Kiteinen, veteen sekoitettava piifluoridipohjainen betonilattioiden pintakyllästysaine. Maalaustarvikeryhmä 99 (RT-luokitus).

TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

- Soveltuu käsittelemättömien vanhojen sekä uusien betonilattioiden pölynsidontaan ja pintakarkaisuun. Betonin suunnittelulujuus vähintään K 30
- Reagoi betonin pinnassa olevien kalsiumkarbonaattihiukkasten kanssa; ei muodosta kalvoa. Voidaan tarvittaessa pinnoittaa Temafloor -sarjan epoksinnoitteilla ja -massoilla
- Käyttökohteita ovat esim. varastot ja auto- ja paikoitushallit

TEKNISET TIEDOT

Käytännön riittoisuus

| Pakkauskoko 25 kg / Lattian pinta-ala 150 m ² | |
|--|--|
| 1. käsittely | 2. käsittely |
| Temafloor Fluat 9 kg + vesi 65 litraa | Temafloor Fluat 16 kg + vesi 65 litraa |

Käsiteltävän pinnan huokoisuus vaikuttaa liuoksen riittoisuuteen.

VOC

Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Astiakoot

25 KG

Temafloor Fluat

KÄSITTELYOHJEET

Pinnan esikäsittely

Uuden betonipinnan on oltava kuiva ja vähintään 2 viikkoa vanha. Poista sementtiliimakerros hiomalla.

Puhdista ja hio vanha betonilattia huolellisesti.

Käsittely

Kaada liuos puhdistetulle pinnalle ja levitä harjalla tai lastalla siten, että käsiteltävä pinta kokonaisuudessaan peittyy. Pidä liuosta lattialla vähintään 3 tunnin ajan samalla harjaten.

Huuhtelee pinta käsittelyn jälkeen runsaalla vedellä. Anna lattiapinnan kuivua vähintään vuorokausi ennen seuraavaa käsittelyä.

Toinen käsittely tehdään ensimmäisen käsittelyn mukaisesti.

Huuhtelee pinta käsittelyn jälkeen runsaalla vedellä ja harjaa voimakkaasti. Älä anna lattiapinnan kuivua ennen huuhteluvaihetta. Jos pesua ja harjausta ei tehdä huolellisesti, saattaa lattian pintaan muodostua pölymäinen kerros reagoimatonta fluatointiainetta.

Lattia voidaan ottaa käyttöön heti pinnan kuivuttua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.

Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen käyttöön, ja sen käyttäjältä edellytetään riittäviä tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta käytöstä. Yllä olevat tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen käyttötavasta tai niistä olosuhteista joissa tuotetta käytetään. Jos tuotetta käytetään muuhun kuin suositeltuun käyttötarkoitukseen kysymättä ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla.