TIKKURILA

TUNTO STRUKTUURITAPETTI

MAALATTAVA STRUKTUURITAPETTI

TYYPPI	Polyesteriselluloosakuidusta valmistettu kohokuvioinen maalattava tapetti.
KÄYTTÖKOHTEET	Seinien pintamateriaali kuivissa sisätiloissa.
SOVELTUVUUS	Sisämaalauspohjaksi tasaisille/tasoitetuille betoni-, rappaus-, lastulevy- ja puukuitulevypinnoille sekä kartonkipintaisille kipsilevypinnoille korjaus- ja uudismaalaukseen käyttöohjeen mukaan.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

TUNTO STRUKTUURITAPETTI

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012 T432.2 Maalausalustat

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

TUNTO STRUKTUURITAPETTI

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Maalatut pinnat:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista hilseilevä ja heikosti kiinni oleva maali. Tasoita halkeamat, kolot ja epätasaisuudet kohteeseen sopivalla Presto-tasoitteella. Hio kuivunut pinta. Hio kovat, kiiltävät, maalatut pinnat himmeiksi ja poista hiontapöly.

Paperitapetoidut pinnat:
Poista tapetit. Tasoita halkeamat ja kolot Presto LF Remonttitasoitteella. Hio ja pohjamaalaa pinta. Jatka käsittelyä edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pohjustus

Pohjamaalaa kertaalleen Varma-pohjamaalilla tai Luja Yleispohjamaalilla.

Asennus

Levitä kuivuneelle seinäpinnalle non-woven-tapeteille sopivaa liimaa (esim. Kiilto Oy:n Nowo Seinäliimaa) tasaisesti tapettivuodan levyiselle alueelle kerrallaan.

Kiinnitä Tunto Struktuuritapetti liimapintaan joko tapettiharjalla tai -lastalla tiiviisti poistaen ilmakuplat. Aseta tehtaalla valmiiksi leikatut reunat vastakkain ns. puskusaumaan. Kohdistusmerkkejä noudattamalla kuvio jatkuu saumattomasti. Pyyhi saumoista mahdollisesti pursunut liima välittömästi pois kostealla sienellä tai puhtaalla rievulla. Siisti tapettien päädyt katkoteräveitsellä.

Pintamaalaus:
Pintamaalaus voidaan tehdä sen jälkeen, kun Tunto Struktuuritapetti on kuivunut alustaansa, aikaisintaan n. 12 tunnin kuluttua olosuhteista riippuen. Maalaa 1-2 kertaa esim. Harmonylla tai jollain muulla vesiohenteisella Tikkurilan sisäseinämaalilla käyttökohteen mukaan. Maalin riittoisuus n. 5 m2/l.

Tunto Struktuuritapetti sopii käsiteltäväksi myös kuultavilla tuotteilla, kuten Harmony Kuviointimaalilla tai Taika Helmiäislasyyrilla. Tällöin kohokuvio jää näkyviin hieman taustaa vaaleampana. Lasyyrit voidaan levittää telalla ja tasoittaa välittömästi siveltimellä ristiin rastiin. Huomioi, että alustan tulee olla tasavärinen, sillä tapetti jää läpikuultavaksi.

Huom. Nowo Seinäliimalla kiinnitetty tapetti on myöhemmin poistettavissa Kiilto Oy:n Tapetinpoistoaineella.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

TUNTO STRUKTUURITAPETTI

EN 15102:2007+A1:2011

CE

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

13

TIK-1690-5004

EN 15102:2007+A1:2011

Koristeellinen seinänpäällyste.

Formaldehydin päästö	Hyväksytty
Lämmönkesto	NPD
Palokäyttäytyminen	D-s3,d2 (CWFT)
Vaarallisten aineiden päästö	
- Raskasmetallien päästö	Hyväksytty
- Vinyylikloridimonomeerin päästö	Hyväksytty
Äänen absorptio	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.