



TIKKURILA

VALTTI COLOR EXTRA

KIILTÄVÄ KUULLOTE ULKOKÄYTTÖÖN / SÄVYTETTÄVÄ

TYYPPI

Öljypohjainen, liuteohenteinen sävytettävä kuullote ulkokäyttöön. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden imeytymistä puuhun ja auringonvalon vaikutuksia.

KÄYTTÖKOHTEET

Lautaverhoillut ulkoseinät, ikkunanpuitteet, ovet, aidat.

SOVELTUVUUS

Sahatut ja höylätyt puupinnat, kestopuupinnat sekä lämpökäsitellyt puupinnat ulkona käyttöohjeen mukaan.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

VALTTI COLOR EXTRA

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	492 Puujulkisivujen liuteohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet, 495 Puuovien ja -ikkunoiden liuteohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön
Perusmaalit	EC perusmaali
Värit	Värikartat: Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt. Sävytettävissä Tikkurilan kuultaviin ulkoväreihin.
Kiilto	Kiiltävä. 2/RT-luokitus
Riittoisuus	Sahatulle pinnalle 4-8 m ² /l. Höylätylle pinnalle 8-12 m ² /l.
Pakkaukset	0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Ohenne	Alkydiohonne 2010
Työtap	Sively, ruiskutus.
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Käsitelty pinta on kuiva noin vuorokauden kuluttua.
Tiheys (kg/l)	n. 0,9 kg/l, ISO 2811.
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	50
VOC	(cat A/e) 400g/l(2010) Valtti Color Extra sisältää VOC max. 400 g/l.
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

VALTTI COLOR EXTRA

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Käsittävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Käsittelimättömät puupinnat:

Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella. Suojaa kasvit Valtti Pohjusteen roiskeilta.

Aikaisemmin kuultavalla tuotteella käsitellyt puupinnat:

Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla. Jos puun pinnalle jää selvä, kenties kiiltävä kalvo, poista tai ainakin hio se huolellisesti. Suojaa kasvit Valtti Color Extran roiskeilta.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Valtti Color Extraa yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi.

Sekoita Valtti Color Extra ennen käyttöä.

Sivele Valtti Color Extraa tasaisesti ja yhtäjaksoisesti jatkoskohtien välttämiseksi. Käytä varsinkin ensimmäisellä käsittelykerralla sivellintä. Jos käytät ruiskua, kannattaa pinta kuitenkin viimeistellä siveltimellä. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Ruiskutettaessa suojaa muut pinnat roiskeilta.

Käsittele puupinta 2 kertaa halutusta värivoimakkuudesta riippuen. Käytä uuden puupinnan suojaukseen aina sävytettyä tuotetta.

Tarkkaile pinnan kuntoa ja suorita huoltokäsittely tarvittaessa. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050.

Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemalla Huoltopesuliuksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.

Huoltokäsittely

Tarkkaile kuullotepinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa. Yleensä kuullote kuluu aurinkoiselta seinältä nopeammin kuin varjoiselta seinältä. Tällöin voidaan huoltokäsitellä vain kuluneemmat seinät.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentyviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

VALTTI COLOR EXTRA

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään muutaman tunnin kuluttua. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä esim. vedellä kostutettuna ennen hävitystä.

Käyttöturvallisuus

Sisältää: hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <2% aromaatteja, 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT), 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (DCOIT). **VAARA.** Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Erittäin myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: etyyliemetyyliketoksiimi.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.